

LEMBARAN PENGESAHAN

PERANCANGAN PROTOTYPE SISTEM MONITORING TANGKI
PENYIMPANAN CPO (*CRUDE PALM OIL*)
BERBASIS INTERNET OF THINGS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Bung Hatta

Oleh :

RIVALDO LYFRAN

2010017111027

Disetujui Oleh :

Pembimbing

(Dr. Hidayat, S.T., M.T, IPM)

NIK : 960700420

Diketahui Oleh:

Fakultas Teknologi Industri
Dekan,

Jurusan Teknik Elektro
Ketua,

Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., M.T
NIK: 990 500 496

Ir. Arzul, M.T
NIK: 941 100 396

LEMBARAN PENGUJI

PERANCANGAN PROTOTYPE SISTEM MONITORING TANGKI
 PENYIMPANAN CPO (*CRUDE PALM OIL*)
 BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

SKRIPSI

Oleh :

RIVALDO LYFRAN

2010017111027

Dipertahankan di depan penguji Skripsi

Pendidikan Strata Satu (S-I) Pada Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Bung Hatta

Hari/Tanggal : Rabu 20 Maret 2025

No. Nama Tanda Tangan

1. (Dr. Hidayat, S.T.,M.T.IPM)
(Ketua Sidang)

2. (Dr. Ir. Ija Darmana, M.T. IPM)

(Penguji)

3. (Ir. Arzul M.T)
(Penguji)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Perancangan Sistem Monitoring Tangki Penyimpanan CPO (Crude Palm Oil) Berbasis Internet Of Things*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar kesarjanaan (Strata-1) pada jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

1. Kepada kedua Orang tua saya yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan semua kasih sayangnya hingga saat ini, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam meraih setiap cita dan harapan.
2. Ibu Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST. MT selaku dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ir.Arzul, MT. Selaku ketua Jurusan Jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Ir.Eddy Soesilo, M.Eng selaku Penasehat Akademis.
5. Bapak Dr. Hidayat, S.T., M.T. IPM. Selaku dosen pembimbing dalam pembuatan laporan Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi.

6. Bapak/ibu dosen jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu sumbangan, gagasan, kritikan, saran dan masukkan yang akan membangun penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, 2025

Rivaldo Lyfran

ABSTRAK

Crude Palm Oil (CPO) atau dikenal dengan Minyak Mentah Kelapa Sawit adalah minyak nabati yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah (*Mesocarp*) buah kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Saat ini CPO diproduksi melalui proses pengolahan di beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perusahaan. Proses pengolahan tersebut dimonitoring pada tangki vertical yang dilakukan secara manual setiap harinya menggunakan sounding meter untuk mengukur isi tangki CPO. Data memonitoring yang diambil secara manual mengakibatkan data kurang akurat, selain itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih untuk memonitoring seluruh tangki pada perusahaan tersebut. Sehingga data monitoring yang lemah ini dapat menyebabkan kerugian jika terjadi kehilangan minyak pada tangki. Oleh karena itu penelitian bertujuan membantu pengawasan terhadap tangki CPO dan dapat mendeteksi apabila terjadi kehilangan CPO yang dapat merugikan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data yang didapat oleh sensor ultrasonik yang telah terhubung dengan sebuah mikrokontroler arduino uno.

Sistem monitoring ketinggian CPO dilakukan dengan menggunakan prototype berupa sebuah wadah berbentuk tabung yang pada tutupnya terpasang sensor ultrasonik dan di bawahnya terpasang sebuah pipa dan solenoid. Data yang diterima oleh arduino uno selanjutnya dikirim ke server kemudian akan disimpan ke dalam server database yang selanjutnya akan ditampilkan di sisi aplikasi. Sistem monitoring pada penelitian ini mengolah data sensor dan data schedule dalam proses penerapan *Neural Network*. Hasil penelitian sistem monitoring tangki penyimpanan CPO (*Crude Palm Oil*) berbasis IoT menunjukkan nilai yang mendekati dengan alat ukur konvensional, pada level ketinggian CPO dengan rata-rat error sebesar 0,51% , sedangkan pada hasil pembacaan suhu pada tangki penyimpanan CPO memiliki keakuratan yang cukup baik dengan rata-rata error sebesar 0,37%.

Kata kunci : *Crude Palm Oil*, Level Ketinggian, Monitoring, *Internet of Things*.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR I

ABSTRAK III

DAFTAR ISI IV

DAFTAR GAMBAR VII

DAFTAR TABEL IX

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....I-1

1.2 Rumusan MasalahI-3

1.3 Batasan Masalah.....I-3

1.4 Tujuan Penelitian.....I-3

1.5 Manfaat Penelitian.....I-4

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

2.1 Tinjauan Penelitian.....II-5

2.2 Landasan Teori.....II-8

 2.2.1 *Monitoring Crude Plam Oil (CPO)*.....II-8

 2.2.2 Multiplexer.....II-10

 2.2.3 Teori Internet of ThingsII-15

 2.2.4 Mikrokontroler.....II-16

 2.2.5 Teori Sensor TemperaturII-21

 2.2.6 Teori Tranducer.....II-23

 2.2.7 Teori InterfaceII-24

 2.2.8 Teori Display.....II-24

 2.2.9 Bahasa Pemrograman.....II-27

2.2.10 Firebase	II-30
2.2.11 App Inventor	II-31
2.2.12 Teori Analisa Pengukuran	II-32
2.3 Hipotesis	II-36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Penelitian.....	III-37
3.2 Alur Penelitian	III-46
3.3 Perancangan	III-48
3.3.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)	III-49
3.3.1.1 Perancangan Pembacaan level ketinggian CPO	III-49
3.3.1.2 Perancangan Pembacaan Suhu CPO.....	III-53
3.3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software).....	III-57
3.4 Alur Monitoring Tangki Penyimpanan CPO.....	III-60
3.5 Deskripsi Sistem dan Analisi	III-61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian	IV-63
4.2 Pengujian Alat	IV-64
4.2.1 Pengujian Perangkat Keras (Hardware).....	IV-64
4.2.1.1 Pengujian Arduino Uno	IV-64
4.2.1.2 Pengujian ESP 32.....	IV-65
4.2.1.3 Pengujian Modul step down LM2596	IV-65
4.2.1.4 Pengujian Modul sensor DS18B20	IV-66
4.2.1.5 Pengujian Multiplexer.....	IV-67
4.2.1.6 Pengujian Dimmer	IV-70
4.2.2 Pengujian Perangkat Lunak (Software)	IV-72
4.2.2.1 Pengujian <i>Software</i> Arduino	IV-72
4.2.2.2 Pengujian <i>Software</i> ESP32.....	IV-72
4.2.2.3 Pengujian <i>Firebase</i>	IV-73
4.2.2.4 Pengujian <i>Website Mit APP Inventor</i>	IV-73

4.2.3 Pengujian Sistem Keseluruhan	IV-75
4.2.3.1 Pengujian Sistem Tanpa Gangguan	IV-75
4.2.3.2 Pengujian Sistem Dengan Gangguan.....	IV-77
4.3 Analisis Hasil Pengujian	IV-80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	V-81
5.2 Saran	V-82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1	Multiplexer	II-10
Gambar 2.2	Rangkaian Analog Mux	II-10
Gambar 2.3	Multiplexer 16 Saluran 74hc-4067	II-12
Gambar 2.4	Gerbang Logika Multiplexer 16- Saluran 74hc4067	II-14
Gambar 2.5	Diagram Blok Mikrokontroler.....	II-16
Gambar 2.6	Mikrokontroler	II-17
Gambar 2.7	Firebase.....	II-31
Gambar 2.8	APP Inventor	II-31
Gambar 3.1	Laptop Acer Aspire V-13.....	III-37
Gambar 3.2	Multiplexer	III-38
Gambar 3.3	ESP 32	III-39
Gambar 3.4	Sensor Ds18b20.....	III-42
Gambar 3.5	Arduino Uno	III-43
Gambar 3.6	Arduino IDE	III-45
Gambar 3.7	Flowchart Alur Penelitian.....	III-48
Gambar 3.8	Blok Diagram Akusisi Data	III-49
Gambar 3.9	Konduktivitas Level	III-49
Gambar 3.10	Multiplexer 74HC4067	III-51
Gambar 3.11	Rangkaian Multiplexer Dan Arduino Uno	III-51

Gambar 3.12 Rangkaian Sensor DS18B20 Dan Arduino.....	III-53
Gambar 3.13 Rangkaian Arduino Dan ESP32	III-55
Gambar 3.14 Flowchart Alur Kerja Sistem	III-57
Gambar 3.15 Blok Diagram Keseluruhan	III-60
Gambar 3.16 Rangkaian Sistem Monitoring dan Pengontrolan Suhu Tangki Penyimpanan CPO.....	III-60
Gambar 4.1 Prototype Sistem Monitoring Tangki Penyimpanan CPO Berbasis IoT	IV-63
Gambar 4.2 Pengujian Tegangan kerja Arduino.....	IV-64
Gambar 4.3 Pengujian Tegangan kerja ESP32.....	IV-65
Gambar 4.4 Pengujian Tegangan kerja Modul Step Down LM2596	IV-65
Gambar 4.5 Pengujian Tegangan kerja Modul Sensor DS18B20	IV-66
Gambar 4.6 Pengujian Multiplexer	IV-68
Gambar 4.7 Pengujian Level ketinggian	IV-68
Gambar 4.8 Pengujian Dimmer.....	IV-70
Gambar 4.9 Grafik Data Hasil Pengujian Dimmer	IV-71
Gambar 4.10 Pengujian Software Arduino Uno menggunakan Arduino IDE	IV-72
Gambar 4.11 Pengujian Software NodeMCU ESP8266 menggunakan Arduinno IDE	IV-72
Gambar 4.12 Tampilan Device pada Website Firebase	IV-73
Gambar 4.13 Tampilan My Project pada Website MIT App Inventor	IV-74

- Gambar 4.14 Tampilan Project pada Website MIT App Inventor IV-74
- Gambar 4.15 Tampilan App Inventor pada Smartphone IV-74
- Gambar 4.16 Gafik Pengujian Sistem Tanpa Gangguan IV-76
- Gambar 4.17 Gafik Pengujian Sistem Dengan Gangguan IV-79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebenaran Multiplexer 16-Saluran 74HC4067	II-13
Tabel 3.1 Spesifikasi Multiplexer.....	III-39
Tabel 3.2 Spesifikasi ESP 32	III-40
Tabel 3.3 Tabel kebenaran level ketinggian	III-50
Tabel 3.4 Input dan Output Pada Multiplexer	III-52
Tabel 4.1 Perbandingan hasil pembacaan suhu modul Sensor DS18b20 dan thermometer digital.....	IV-66
Tabel 4.2 Perbandingan hasil pembacaan pengukuran level ketinggian air	IV-68
Tabel 4.3 Tabel kebenaran level konduktivitas	IV-69
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Dimmer.....	IV-71
Tabel 4.5 Data Pengujian Tanpa Gangguan	IV-76
Tabel 4.6 Data Pengujian Dengan Gangguan	IV-78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang berada di Provinsi Riau dan dibentuk melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 Tanggal 14 februari 1996. Perusahaan PTPN V Sei. Pagar memiliki 2 tangki penampungan CPO (*Crude Palm Oil*) Crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Storage tank adalah tanki besar yang berfungsi untuk menyimpan hasil akhir dari pengolahan minyak yaitu *Crude palm oil* (CPO) dalam jumlah yang besar terdapat 2 tangki di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar masing-masing tanki memiliki kapasitas sebesar 2000 ton. (Ramadhani Dinda. 2019)

Proses monitoring suhu dan volume tangki penampungan pada industri CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan hal yang sangat penting. CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati edibel yang didapatkan dari *mesocarp* (lapisan tengah) buah pohon kelapa sawit. CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Proses monitoring diperlukan untuk mengetahui keadaan atau proses yang sedang berlangsung. Selama ini proses monitoring data suhu dan volume tangki penampungan CPO masih menggunakan tenaga manusia untuk memonitoring data guna mendapatkan data suhu dan volume yang diperlukan dari dalam tangki CPO. Namun demikian pelaksanaan monitoring pada tangki penampungan CPO akan mengalami kendala ketika suhu dan volume CPO dalam tangki tidak diketahui maupun karena jarak yang akan dimonitor cukup jauh sehingga cara konvensional ini banyak menimbulkan masalah-masalah yang sering muncul dalam proses monitoring data suhu dan volume yang diperlukan dari dalam tangki penampungan dan juga kesalahan memasukkan data yang diperoleh ke dalam komputer. (Widra Sentosa. 2017)

App Inventor merupakan aplikasi web terbuka yang pada mulanya diciptakan oleh Google, yang sekarang barada di bawah naungan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). App Inventor memberikan manfaat bagi pemula dalam pemrograman untuk membuat aplikasi software pada android. App Inventor memberikan tampilan grafik interface, menyerupai interface pemakai pada Star Logo TNG dan Scratch, yang memudahkan pemakai dalam *men-drag-and-drop visual object* dalam membuat aplikasi yang dapat bekerja pada sistem android. App Inventor memakai teknik visual programming, memiliki bentuk berupa *puzzle-puzzle* yang tersusun dan mempunyai logika tersendiri. (Andreas Lois Figo Banggut.2023). Penggunaan MIT App Inventor tidak harus menguasai bahasa pemrograman karena pengguna cukup melakukan *drag and drop* objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat android.

Kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi salah satu pilar penting ekonomi makro maupun mikro, karena keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dipisahkan dari produksi barang dan jasa (Bailey et al., 2007; Eng et al., 2009). Untuk itu perusahaan harus menekan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan (Depnaker RI, 1996).

Pada penelitian ini, penulis akan merancang sekaligus mengimplementasikan sebuah alat *monitoring* untuk membaca suhu dan level ketinggian tangki penyimpanan CPO secara *real time*. Nilai suhu diukur menggunakan sensor DS18b20 dan nilai level ketinggian diukur menggunakan konduktivitas level yang terhubung dengan multiplexer. Selain itu data hasil *monitoring* ini juga ditransmisikan ke beberapa perangkat seperti *smartphone* dan komputer melalui firebase sebagai penyimpanan data dan MIT APP Inventor sebagai Penampilan Data yang terjangkau oleh jaringan wifi ESP32. Sistem *data logger* ini dirancang dengan kontrol mikrokontroler sehingga memungkinkan untuk melakukan *monitoring* dalam jangka waktu tertentu secara akurat dan efisien.

Untuk dapat mengetahui kinerja *monitoring* sehingga mampu mengakuisisi data parameter dari sistem monitoring tangki penyimpanan CPO tanpa terbatas tempat dan waktu, serta dapat berjalan secara *real time*. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Perancangan Prototype Sistem Monitoring Tangki Penyimpanan CPO (Crude Palm Oil) Berbasis Internet Of Things**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dipaparkan di atas, dirumuskan adalah Berikut ini :

1. Bagaimana merancang prototipe alat monitoring tangki penyimpanan CPO?
2. Bagaimana merancang sistem yang bisa mengakses data hasil monitoring jarak jauh?.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan maka perlu dibatasi masalah sebagai berikut :

1. Sistem monitoring tanki CPO yang dirancang dalam bentuk Prototipe.
2. Parameter yang digunakan pada monitoring yaitu level ketinggian CPO dan Suhu CPO.
3. Menggunakan aplikasi App Inventor sebagai tampilan dari monitoring.
4. Menggunakan sensor DS18B20 sebagai sensor untuk membaca suhu CPO menggunakan microcontroller, menggunakan Multiplexer untuk membaca ketinggian, dan aplikasi App Inventor sebagai tampilan dari hasil monitoring.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendapatkan Prototype sistem monitoring suhu dan volume tangki penyimpanan CPO.
2. Mendapatkan data hasil monitoring penyimpanan CPO.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari perencanaan ini adalah :

1. Dapat mempermudah dalam memonitoring kondisi tanki penampungan CPO.
2. Mengatisipasi dari tindakan pencurian CPO.
3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan di bidang computer system.
4. Mengurangi angka kecelakaan kerja.